

Высококачественное синтетическое моторное масло на основе синтетических технологий ELF, предназначенное для смазки всех бензиновых и дизельных двигателей, особенно для дизельных двигателей Volkswagen TDI с прямым впрыском и насос-форсунками.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все бензиновые и дизельные двигатели
Новые дизельные двигатели VW с прямым впрыском и насос-форсунками

- Рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких коммерческих грузовиков.



Для уточнения рекомендаций автопроизводителя относительно использования моторного масла смотрите руководство по эксплуатации Вашего транспортного средства.

СТАНДАРТЫ

Международные стандарты
Одобрения производителей

- ACEA 2004: C3, A3/B4
- API SM/CF
- Volkswagen: VW 502.00 / VW 505.00 / 505.01

ПРЕИМУЩЕСТВА

Значительное снижение износа двигателя

Повышенная термо стабильность

- Благодаря своим исключительным свойствам, EXCELLIUM DID 5W30 гарантирует:
- Легкий пуск в любую погоду,
- Уменьшение трения во время холодного пуска, гарантируя смазывание всех деталей двигателя,
- Отличное моющее действие,
- Защиту двигателя от износа,
- Полную совместимость с дизельными двигателями VW с прямым впрыском и насос-форсунками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF EXCELLIUM DID 5W30

Плотность при 15°C	ASTM D 1298	г/см ³	0,851
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	70,4
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	11.9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	166
Температура застывания	ASTM D 97	°C	-39
Температура вспышки	ASTM D 92	°C	234

Приведены усредненные значения для информации